



产品特点：

- 满足IEC60068-2-64试验标准
- 无风扇全密封、防水防尘, 便于安装
- 8代Intel® Core™ i5-8265U, 4核/8线程, 看门狗, 1~255级可编程设置
- 领先的 PIS 系统播控管理软件, 可驱动3屏显示, 同时可对屏幕进行管理和控制
- 双千兆RJ45+光纤接口、串口可选RS485/232通讯、Wi-Fi6 802.11ax, 2.4GHz/5GHz 双频
- Linux和Windows双系统长时间可靠稳定运行、安全性高, 频繁断电/上电, 不会损坏产品的系统

产品参数

(参数可根据需求定制)

	名称	规格参数
常规参数	处理器	8代Intel® Core™ i5-8265U
	内存	板载DDR4-8G
	存储	1 x M.2 Key-M Slot (SATA/NVME, 2280)
	操作系统	Linux/Microsoft Windows
	电源接口	DC12V输入
	其它接口	3*USB3.0/1*USB2.0/HDMI1/HDMI2/HDMI3/LAN1/LAN2/COM1 : RS232/RS485/COM2:RS232等多种接口
	WIFI	Wi-Fi6 802.11ax, 2.4GHz/5GHz 双频
电源	看门狗	1~255级可编程设置
	输入电压	DC12V ±10%
机械参数	整机功耗	TDP 35W-45W
	结构	全封闭铝型材外壳
常规参数	尺寸	(L)214mm x (W)165mm x (H)43mm
	工作温度	-10°C ~ 50°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 70°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 20G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class B